BRAKE
LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 450 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Líquido pesado e incoloro.
- Olor a solventes clorados.
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.
- Seca al instante.

CARACTERÍSTICAS:

- Producto no inflamable.
- Mezcla de solventes que elimina grasas minerales, barnices y residuos de balatas que son depositados en el sistema de frenado por la fricción existente entre el disco o tambor con la balata.
- Puede utilizarse en otras partes para desengrasarlas.
- Contiene cosméticos que ayudan a reducir notablemente el rechinido de los frenos de disco.
- Su sistema de aplicación le permite hacer llegar el producto a lugares de difícil acceso ayudando a la separación en caso de tambores atascados.
- Reduce sustancialmente el tiempo que requiere la limpieza y ajuste de frenos.

MODO DE EMPLEO:

- Se puede aplicar tanto en sistemas montados como en la limpieza de partes desensambladas.
- Aplique manteniendo el bote en forma vertical con la válvula hacia arriba y deje secar.
- Repita la operación si es necesario.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vapores desprendidos durante su uso.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

INJECTOR BOYA
LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA

CONTENIDO NETO: 450 ML.

CARACTERÍSTICAS:

- Es una fórmula de derivados del petróleo que disuelve depósitos carbonosos, ceras, grasas y sarros que tradicionalmente se depositan en las líneas de inyección.
- Limpia rápidamente inyectores obstruidos.
- No requiere desmontar los inyectores para su uso o aplicación.
- No afecta el convertidor catalítico ni el censor de oxígeno.
- Reestablece la potencia.
- Remueve los residuos.

MODO DE EMPLEO:

- Úsese directamente para el llenado de la boya de presión asegurando las conexiones antes de iniciar el proceso de limpieza, siguiendo las indicaciones recomendadas por el fabricante del automóvil.

RECOMENDACIONES:

- No se almacene a temperaturas mayores a los 50 ° C.
- Para el óptimo funcionamiento del sistema de inyección aplique el Limpiador de Inyectores MM cada 5,000 Kms.
- Para evitar obstrucciones en los inyectores, use el Gas PLUS MM, (aditivo para la gasolina y limpiador de inyectores) cada 4 tanques.

PRECAUCIONES:

- Producto altamente inflamable
- Úsese en lugares bien ventilados.
- Evite el contacto con los ojos y piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

PENETROIL
ACEITE PENETRANTE AFLOJATODO

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido 450 ml.
- Concentrado 75%
- Gas propelente hidrocarburo 25 %
- Líquido ligero color ámbar claro.
- Presión 55-65 1b/n2 a 21 °C.
- No contiene CFC.

CARACTERÍSTICAS:

- Producto útil para aflojar tuercas, pernos, tornillos y otras piezas pegadas por oxidación o corrosión.
- Evita la oxidación.
- No daña la pintura ni los metales.
- No destruye la capa de ozono.
- Producto altamente inflamable

MODO DE EMPLEO:

- Aplique directamente sobre la pieza deseada.
- Espere unos segundos y proceda aflojar la pieza tratada.

RECOMENDACIONES:

- Utilizar en zonas ventiladas

PRECAUCIONES:

- No almacenar en lugares que sobrepasen los 50° C y evitar la exposición directa al sol.
- Después de aplicar el producto ventilar el área.
- Eliminar fuentes de ignición durante su uso (cigarros , etc)
- Daña la piel.
- No aplicar cerca del fuego.
- Evitar contacto a los ojos si fuese el caso lavar con agua en abundancia.
- No se deje al alcance de los niños.

SHINE
DESENGRASANTE LIMPIADOR DE MOTOR SPRAY

CARACTERÍSTICAS:

- Contiene destilados de petróleo, nafta y mútilos.
- No daña la capa de ozono.

MODO DE EMPLEO:

- Caliente el motor (10 a 15 minutos) y apáguelo, retire el filtro de aire, proteja el distribuidor y la entrada del aire al carburador, cubriéndolos.
- En motores fuel injection, no es necesario cubrir los inyectores.
- Raspe o cepille los depósitos grandes inusuales.
- Agite bien la lata y rocíe profusamente sobre el motor seco.
- Permita que penetre en la grasa y depósito de mugre, esperando de 10 a 15 minutos.
- Utilice la mínima cantidad de agua para remover la suciedad y el polvo.
- Retire las cubiertas del carburador y del distribuidor.
- Coloque nuevamente el filtro del aire.
- Encienda el motor inmediatamente y déjelo funcionando de 10 a 15 minutos para asegurar un completo secado.

RECOMENDACIONES:

- Es importante enjuagar el motor con agua.
- Puede dañar el encerado y la pintura.
- Úsese en lugares ventilados.

PRECAUCIONES:

- No rocíe cerca de chispas o fuego.
- Contenido bajo presión.
- No perfore o queme la lata.
- Evite el contacto repetido o prolongado con la **piel**.
- Si se ingiere por accidente, no provoque él vomito y acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

CARB
LAVA GARGANTAS Y CARBURADORES EN SPRAY

CARACTERÍSTICAS:

- Es una mezcla de solventes que elimina las grasas minerales, barnices y aditivos que son

depositados en los carburadores por la gasolina empleada.

- También elimina los sarros y sedimentos ocasionados por la misma gasolina.
- Libera las partes móviles de los carburadores, permitiendo su buen funcionamiento.
- No afecta otras partes de las maquinas; como son los convertidores catalíticos y juntas de motor.
- No daña el sensor de oxigeno.

MODO DE EMPLEO:

- Sin desmontar limpie el cuerpo de aceleración.
- Con el motor apagado rocíe la garganta del carburador o el cuerpo de aceleración y partes exteriores. Deje un minuto y vuelva a rociar la misma parte.
- Rocíe en ahogador automático y la mariposa del cuerpo de aceleración; abra y cierre manualmente hasta que se muevan libremente las partes.
- Rocíe generosamente el cilindro y pistón de vacío.
- Rocíe todos los acoplamientos de válvulas para liberar acción.
- Rocíe en las columnas de calor cuando estén frías para ayudar a disolver la suciedad.

RECOMENDACIONES:

- No aplique con el motor caliente
- Aplíquese en lugares bien ventilados
- Manténgase alejado del fuego y temperaturas mayores a los 50 °C.
- Evite el contacto con los ojos

PRECAUCIONES:

- Producto altamente inflamable
- Evite el contacto con los ojos y piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

INJECTOR
LIMPIADOR DE INYECTORES EN SPRAY

CARACTERÍSTICAS:

- Limpia rápidamente inyectores obstruidos.
- Para su uso no requiere desmontar los inyectores.

- Remueve depósitos de barniz y goma.
- Reestablece la potencia.
- No afecta el convertidor catalítico ni el sensor de oxígeno.

MODO DE EMPLEO:

- Úsese únicamente con el equipo especial de inyección, ya que éste tiene conectores de rosca que se acoplan a la base y apertura resellable en la parte superior del bote.

RECOMENDACIONES:

- No se almacene a temperaturas mayores a los 50 ° C.
- Para el óptimo funcionamiento del sistema de inyección aplique el limpiador de inyectores Motor Master cada 5,000 Kms.
- Para evitar obstrucciones en los inyectores, use el Motor Gas aditivo para la gasolina limpiador de inyectores MOTOR MASTER cada 4 tanques.
- Úsese en lugares bien ventilados.

PRECAUCIONES:

- Producto altamente inflamable
- Evite el contacto con los ojos y piel.
- En caso de contacto lávese con agua abundante durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere; si fuera el caso tome agua abundante, no provoque el vómito y consulte al medico.
- Aléjese de chispa o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

GAS PLUS
LIMPIADOR DE INYECTORES. ADITIVO PARA GASOLINA PARA MOTORES FUEL INJECTION

CARÁCTERÍSTICAS:

- Los sistemas de inyección ya sean monopunto o multipunto, requieren de un mayor grado de limpieza para perdurar la potencia de su motor.

- El limpiador de inyectores GAS PLUS es un aditivo especial diseñado y formulado para mantener siempre limpios los sistemas de inyección de combustible, los llamados fuel injection.

BENEFICIOS:

- Limpia el Sistema de inyección.
- Ahorra combustible a su vehículo.
- Mejora en mucho la eficiencia de los inyectores.
- Reduce gastos de afinación.

MODO DE EMPLEO:

- Para mantener limpios y en buen estado los inyectores de su automóvil, agregue un bote completo de Limpiador de Inyectores GAS PLUS a su tanque cada vez que cargue gasolina en él.
- Si tiene problema con su sistema de inyección a causa de alguna obstrucción en el mismo, agregue dos botes de Limpiador de Inyectores GAS PLUS.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos y piel.
- En caso de contacto lávese con agua abundante.
- Peligroso si se ingiere, tome agua abundante.
- No provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

FRESH AIR
ELIMINADOR Y NEUTRALIZADOR DE OLORES EN A/ACONDICIONADO, CALENTADORES, SISTEMA DE DUCTOS E INTERIORES.

DATOS TECNICOS:

CONTENIDO NETO: 100 GRS 110 ML.
APARIENCIA Y COLOR: Liquido transparente incoloro.

OLOR: Característico a solventes.

CARÁCTERÍSTICAS:

- Formulado especialmente para el aire acondicionado, ventiladores y calentadores. Poderosa formula que neutraliza y para los olores desde su origen.

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar el 50% del contenido directamente por las rejillas de salidas ubicadas en el tablero, con el sistema de aire acondicionado apagado. El resto del producto deberá aplicarse por las tomas de aire ubicadas en la parte inferior del tablero, haciendo esta operación con el sistema de aire acondicionado encendido y en posición de A.C. y el ventilador en su máxima potencia.
- Terminando la aplicación cerrar la unidad por 2 o 3 minutos y posteriormente ventilar la unidad durante un periodo de 10 minutos.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos y piel.
- En caso de contacto lávese con agua abundante.
- Peligroso si se ingiere, tome agua abundante.
- No provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ANTIRUST
ANTIOXIDANTE PARA RADIADOR
(PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO)

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 355 ml.

- Apariencia líquido acuoso color transparente.
- No contiene sulfatos ni fosfatos (limpiadores considerados como no biodegradables).

CARACTERÍSTICAS:

- Está diseñado para proteger de la corrosión, todas las piezas de aluminio así como otros materiales de enfriamiento.
- Detiene las fugas en la bomba de agua.
- Se mezcla con todo tipo de anticongelante.
- Mantiene limpio el sistema de enfriamiento.
- Lubrica los sellos de la bomba de agua y las partes móviles del sistema.
- No es inflamable.

MODO DE EMPLEO:

- Con el motor apagado y frío, retire el tapón del radiador. Si el sistema esta sucio, se recomienda el uso de un lavador rápido para ayudar a limpiar el sistema antes de usar Antirust MM.
- Encienda el motor y vacíe todo el contenido del bote de Antioxidante.
- Utilice dos botes para sistemas con capacidad superior a 20 litros; como es el caso de camiones, autobuses o sistemas similares de uso pesado.
- Vuelva a poner el tapón del radiador.
- Utilice el Antioxidante cada seis meses, para lubricar los sellos de la bomba de agua, lo que mantendrá protegido el sistema de enfriamiento de su unidad contra la corrosión y el sobre calentamiento.

PRECAUCIONES:

- Al contacto con la piel, puede provocar resequedad y/o irritación.
- No se deje al alcance de los niños.

FLUSH RADIATOR - Limpiador para Radiador

CONTENIDO NETO 355 ML.

Esta formulado para:

1. Limpiar Rápidamente.
2. Eliminar herrumbre sedimentos y deposito
3. Restaurar el flujo del refrigerante.

Instrucciones de uso:

1. Agregue el contenido de la botella al radiador y ponga el tapón. Con la calefacción encendida deje que el motor marche en neutral por 10 minutos.
2. Apague el motor. abra el desagüe y quite el tapón del radiador. Rellene el radiador con agua limpia con el motor prendido en neutral, hasta que el agua que sale del radiador este limpia. Apague el motor. Deje que el agua salga.
3. Cierre la válvula del drenaje y rellene el radiador con agua y anticongelante MM
4. Opere el motor en neutral hasta que alcance su temperatura normal. Asegúrese que no haya fugas y filtraciones. Cuando el motor se enfrié revise el nivel del anticongelante.

Precauciones:

1. En caso de contacto con ojos o piel lave con abundante agua.
2. Si se ingiere llame a su medico inmediatamente
3. Manténgase fuera del alcance de los niños.

GLOW
SUPER ABRILLANTADOR VINIL EN SPRAY

CARACTERÍSTICAS:

- Recupera el brillo original, dejando una capa tipo teflón, sirve en todos los plásticos de apariencia.
- Es el tratamiento restaurador y protector para toda clase de superficies plásticas, de vinilo y hule.
- También puede ser usado como lubricante para equipo eléctrico y electrónico.
- El Glow sirve como desmoldante.

MODO DE EMPLEO:

- Agite el envase antes de usarse.
- Limpie y seque la superficie antes de usar el SUPER ABRILLANTADOR.
- Dirija el rocío hacia la superficie que va a restaurar y/o proteger, deje secar de uno a dos minutos y frote suavemente con una tela de algodón.

PRECAUCIONES:

- No se perfore ni exponga a altas temperaturas.
- No se aplique cerca de los ojos, ni del fuego.
- No se deje alcance de los niños.

GLASS
LIMPIADOR DE VIDRIOS
O ESPUMA DE VIDRIOS EN SPRAY

CARACTERÍSTICAS:

- Pule cromo, porcelana y más, corta la grasa y suciedad en parabrisas, cristales, espejos, plásticos, acero inoxidable, etc.
- No contiene amoniaco u otros ingredientes agresivos. A prueba de rayones.
- Corta grasa, insectos en el parabrisas externo y nicotina en el parabrisas interno.

MODO DE EMPLEO:

- Agítese bien antes de usar.
- Rocíe manteniendo el bote a 15 a 20 cm. de la superficie a limpiar.
- Aplique la cantidad necesaria.
- Limpie y/o frote con una toalla de papel limpia.

RECOMENDACIONES:

- Para cualquier uso: desconecte cualquier aparato eléctrico antes de limpiar.
- No se recomienda para limpiar superficie de madera.
- Evite la congelación.
- Nunca se aplique al sol, siempre a la sombra.

PRECAUCIONES:

- Contenido bajo presión.
- No se perfore ni incinere el envase.
- En caso de contacto con los ojos enjuague con agua en abundancia, si las molestias persisten consulte a su médico.
- No se deje alcance de los niños.

LUB
GRASA LUBRICANTE EN SPRAY

CARACTERÍSTICAS:

- Grasa lubricante para altas temperaturas a base de aceite mineral y poliurea que abarca un amplio campo de temperaturas.
- Puede utilizarse en rodamientos con temperaturas de servicio de hasta 180° C, en una lubricación a pérdida puede alcanzarse incluso los 200° C.
- Posee una gran adherencia y es resistente al agua en caso de esfuerzos estáticos o dinámicos.

- Es resistente también a la oxidación y al envejecimiento especialmente.
- Es además protector confiable contra la corrosión.

MODO DE EMPLEO:

- Agítese bien antes de usar.
- Para mejores resultados aplíquese sobre la superficie limpia y seca.
- Aplíquese de 15 a 20 cm. de distancia de la superficie limpia.
- Use el tubo aplicador para áreas poco accesibles o puntos específicos.

RECOMENDACIONES

- Úsese en los arneses antes del armado, en cerraduras, bisagras y en los rieles de los asientos, terminales de las baterías, etc.

PRECAUCIONES:

- Nocivo o mortal si se ingiere.
- Contenido bajo presión.
- Manténgase en un lugar fresco, lejos del fuego.
- Usese en áreas bien ventiladas.
- No perfore ni incinere el envase.
- En caso de contacto con los ojos enjuague con agua en abundancia.
- Si se ingiere, no induzca el vómito y acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

CARPET
LIMPIADOR DE TELAS Y ALFOMBRAS

CARACTERÍSTICAS:

- Produce espuma seca y altamente estable permitiendo que la suciedad de las alfombras sea removida y se facilite la operación de lavado, al ser recogida.

MODO DE EMPLEO:

- En todas las operaciones de limpieza recoja el polvo primero con una aspiradora.
- Antes de aplicar pruebe la firmeza del color de la alfombra, tapiz o sintéticos en una pequeña parte.
- Aplique la operación de lavado, por zonas de 6 a 8 mts.
- Recoja la espuma formada con una aspiradora especial para agua.
- Pase una aspiradora normal y recoja los residuos.
- Si la alfombra o tapiz están muy sucios, puede aplicarse una segunda vez la operación repitiendo los tres pasos explicados anteriormente.
- Es recomendable dejar la alfombra secar completamente antes de pasar sobre ella.

PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.

DESENGRASANTE MULTIUSOS MM

DATOS TÉCNICOS:

- Componentes del producto sulfato de sodio, butil-cellosolve.
- Soluble 100%.
- Temperatura optima 60° C.
- Enjuagar las áreas lavadas.
- Dilución concentrada hasta de 1 a 200 ó de 1 a 150 de agua.
- Líquido transparente ámbar claro.
- Olor de alcohol butílico.

CARACTERÍSTICAS:

- Formula especialmente balanceada con detergentes sintéticos biodegradable, inhibidores y acondicionadores para el lavado de piezas metálicas partes automotrices, (motores, chasis.)
- Requerida en los servicio automotores, talleres de servicio automotriz y lavado de autotransportes.
- Sirve para desengrasar pisos, paredes, cadenas y áreas de no contacto con los alimentos
- Es ideal para las operaciones con equipos de alta presión.
- Enjuaga rápidamente dejando las superficies brillantes y relucientes.
- Al estar formulando con limpiadores sintéticos, no deja manchas o escurrimientos opacos sobre las superficies.
- Ahorra tiempo.
- No es inflamable.

MODO DE EMPLEO

- Diluya 1 litro de Desengrasante por 20 de agua para suciedad muy pesada.
- Diluya 1 litro de Desengrasante por 100 de agua, para suciedad ligera.
- Esparza la solución sobre la superficie al ser usado. Deje actuar por unos momentos y enjuague a alta presión.
- El Desengrasante removerá toda la suciedad dejando las superficies limpias y brillantes.

PRECAUCIONES:

- No lo maneje directamente use guantes.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua en abundancia.
- No se deje al alcance de los niños.

WIND MM
LIMPIA PARABRISAS CONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS:

- Es un solvente concentrado con amoniaco para lavar parabrisas.
- No daña el terminado de la pintura de la carrocería, el metal o caucho.

MODO DE EMPLEO:

- Agregue una onza por cada cuarto de agua en el depósito de agua de su auto.

RECOMENDACIONES:

- No provee protección contra el congelamiento.

PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.

QUIET
SILENCIADOR DE FRENOS DE DISCO

CARACTERÍSTICAS.

- Evita ruidos de piezas sueltas en el sistema de frenado.
- Elimina el rechinamiento en los discos del freno.
- Es de secado rápido y larga duración.
- Útil en discos nuevos o en uso.

MODO DE EMPLEO:

- Agítese bien antes de usar.
- Para mejor adherencia asegúrese que los discos estén libres de polvo aceite o mugre.
- No rocíe del lado del tambor.

- Aplique a una distancia de 20 a 30 cms.
- Espere de 10 a 15 minutos después de aplicarlo para volver a instalar.

RECOMENDACIONES:

- Úsese en lugares bien ventilados.
- Si se rocía de más se puede limpiar con solvente.

PRECAUCIONES:

- Contiene bajo presión vapores nocivos.
- No se perfore ni incinere el envase.
- No se deje al alcance de los niños.

FLUSH

CARACTERÍSTICAS:

- Remueve grasa, suciedad y otras impurezas de todas las superficies internas del motor.
- El lavado para motores también puede usarse en diferenciales y cajas de velocidades que se encuentran sucias.
- Aumenta el poder del motor y reduce el consumo de aceite.
- Remueve la suciedad en los pistones, los aros y en el área superior de los cilindros sin descarbonizar.
- Protege el motor durante el lavado interno con substancias químicas anti-fricción poderosas.
- Neutraliza los ácidos dañinos para el motor.
- Limpia las venas de lubricación.

MODO DE EMPLEO:

- Cantidad recomendada para motores de 5 lt. de aceite, 450 ml.
- Simplemente agregue este producto al aceite del motor, luego ponga el motor en funcionamiento de 3 a 5 minutos dependiendo de lo contaminado del aceite, apague el motor y proceda a drenarlo, coloque un nuevo filtro llene el motor con aceite nuevo.

RECOMENDACIONES:

- Aplicarse en cada cambio de aceite.
- El uso indicado garantiza cualquier desperfecto que pudiera ocasionar.

PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.

PIEL
LIMPIADOR DE PIEL

CARACTERÍSTICAS:

- Es una mezcla fina de materias de la más alta calidad.
- Limpia, humecta y sella la piel.
- Da una textura tersa en las vestiduras.

MODO DE EMPLEO:

- Puede ser de aplicación directa.
- Puede ser diluido al 50 % en agua.
- Se aplica con esponja frotando sobre la superficie a limpiar.
- Si está muy sucia hay que cepillar con un cepillo de cerdas suaves.
- Remover el exceso del producto con trapo limpio y húmedo.

PRECAUCIONES:

- En caso de ingerirse por accidente, no provocar el vómito y acudir de inmediato al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

GEL
ESPECIAL PARA EL DESENGRASADO DE MANOS

DATOS TÉCNICOS:

- Puntos ebullición 93 °C.
- No lleva solventes.
- Color naranja.
- Viscosidad alta.
- Reducción bacteriana 30 segundos.

CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente para desengrasado de manos.
- Al mismo tiempo que limpia sus manos, no irrita, no las reseca, contiene agentes humectantes, remueve grasas, suciedad y elimina bacterias.
- No tiene actividad en metales tales como:

* Fierro * Cromo * Aluminio * Acero inoxidable * Magnesio

MODO DE EMPLEO:

- Humedezca sus manos y aplique una cantidad de motor gel para manos directamente.
- Talle sus manos de manera uniforme durante aproximadamente 30 segundos para remover la suciedad.
- Enjuague con agua y seque sus manos con toallas limpias o aire.

RECOMENDACIONES:

- No se exponga a la luz directa del sol.
- No almacenar en áreas abiertas o sin techo.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos, si fuera el caso lávese con agua abundantemente.
- Si se ingiere accidentalmente obtener ayuda medica.
- No se deje al alcance de los niños.

ELECLEAN
LIMPIADOR ELECTRÓNICO DIELECRICO

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido 425 gr.
- Propelente gas
- Concentrado 76.5%
- Liquido transparente incoloro
- Olor etéreo tenue
- Rigidez dieléctrica, mínimo 30,000 volts
- PH Neutro
- Este producto no contiene flúor carbonos (CFC) no destruye la capa de ozono

CARACTERÍSTICAS:

- De rápida evaporación, no deja residuos
- Puede aplicarse en equipo energizado
- Liquido transparente incoloro
- No se considera un compuesto orgánico volátil (voc)
- Elimina con rapidez, toda clase de polvo, grasa y suciedad en general; en equipos como computadoras, teléfonos, máquinas de escribir, interruptores, cintas magnéticas y

prácticamente en toda clase de equipos para oficina.
- De rápida evaporación.
- No inflamable

MODO DE EMPLEO:

- Aplique directamente a las partes sucias a una distancia entre 15 y 20 cm.
- Para Aquellas zonas de difícil acceso, utilice el tubo flexible

RECOMENDACIONES:

- Evitar la exposición directa al sol
- Después de aplicar ventile el área
- Evite que haya condensación excesiva, aplicando el aerosol en intervalos cortos
- Al finalizar, si es necesario, lubrique la parte aplicada
- Antes de aplicar pruebe en un área pequeña ya que en plásticos sensibles los opaca.

PRECAUCIONES:

- No dejar al alcance de los niños
- La inhalación puede causar daños severos a la salud
- Al tener contacto con la piel puede provocar resequedad y/o irritación
- Si por accidente cae en los ojos, enjuaguelos con agua abundante
- Si se ingiere requerirá auxilio medico de inmediato

TIRE
SELLADOR E INFLADOR DE LLANTAS.

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad 450 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 62.5%, gas propelente hidrocarburo 37.5%
- Presión 55 a 65 lbsX2 a 21 °C
- Este producto no contiene cloro fluoruro carbonoso (CFC) no destruye la capa de ozono
- Contiene una formula especial de latex concentrado que sella e infla la llanta

CARACTERÍSTICAS:

- Liquido blanco y lechoso en forma de espuma al hacer contacto con el aire infla y vulcaniza la llanta en 3 minutos, no requiere gato hidráulico
- Ahorra tiempo y evita molestias en el cambio de llantas de su automóvil o motocicleta
- Operación limpia y segura
- Producto altamente inflamable

MODO DE EMPLEO:

- El pivote debe de estar en posición vertical y cerca del piso
- Atornille la boquilla de la manguera con firmeza en el pivote y presione el botón para inflar la

llanta, inmediatamente ponga en marcha el vehículo y avance a baja velocidad por 2 ó 3 minutos para que el sellador se expanda en el interior de la llanta.

RECOMENDACIONES:

- Acuda a reparar su llanta a la brevedad posible (24 hrs.)
- Advierta al reparador que la llanta contiene gases explosivos
- Nunca añadir oxigeno a llanta
- Al reparar la llanta lavar con agua abundante el interior
- Absténgase de pinchar o incinerar la llanta
- Mantenga alejado el bote de objetos calientes, chispazos y llamas.

PRECAUCIONES:

- No dejar el producto en la guantera o debajo de los asientos de su automóvil
- Elimine fuentes de ignición durante su uso (cigarros, chispas, etc.)
- No dejar al alcance de los niños
- Evite el contacto con la piel y los ojos; en caso de que esto suceda, enjuague con agua abundante y en caso de ser la piel lavarla con jabón por 10 minutos, si es ingerido dicho producto acudir al medico de inmediato.

SHAMPOO PARA CARROCERÍAS MM

DATOS TÉCNICOS:

- Liquido transparente color ámbar
- No contiene álcalis, agresivos o solventes aromáticos
- Diluciones 1 a 150 litros

CARACTERÍSTICAS:

- Deja un agradable aroma y no daña sus manos
- Es un detergente liquido de espuma controlada
- Producto biodegradable
- Contiene abrillantadores para todas las operaciones de lavado
- Se puede usar con agua fría, caliente, suave, dura y reciclada
- Produce suficiente espuma en altas diluciones
- Penetra y remueve rápidamente, suspende la suciedad pesada de los caminos; así como películas formadas por el tráfico de la ciudad, lodo, sales, insectos de las carreteras y cualquier suciedad que le sea difícil eliminar.
- Al ser un detergente líquido, que no contiene jabones, es fácil el proceso de enjuague, no deja manchas ni películas opacas que pudieran decolorar los acabados automotrices.

RECOMENDACIONES:

- No dejar al alcance de los niños
- Evitar el contacto a los ojos
- Si fuese el caso lavar con agua en abundancia
- En caso de ingestión no provocar el vomito y acudir al medico.

GATES
COSMETICO PARA BANDAS MM

DATOS TECNICOS:

- Composición porcentual en peso: concentrado 80%, gas propelente hidrocarburo 20%
- Capacidad 360 grs.

CARACTERÍSTICAS:

- Apariencia y color, liquido ligero amarillo tenue
- Producto altamente inflamable
- Olor característico solventes
- Propelente, hidrocarburos
- Este producto no contiene CFC'S, no destruye la capa de ozono

MODO DE EMPLEO:

- Agítese muy bien antes de emplearlo
- Rocíe manteniendo el bote a una distancia de 10 cm de la superficie a aplicar
- Eliminar fuentes de ignición durante su uso (cigarros, flamas, chispas, etc.)

RECOMENDACIONES:

- Almacenarlo en lugares frescos, ya que contiene gas licuado que aumenta su presión al aumentar la temperatura ambiente
- Utilizar en zonas ventiladas

PRECAUCIONES:

- No dejar al alcance de los niños
- Al contacto con la piel, puede provocar resequedad y/o irritación
- Al tener contacto con los ojos, lavarlos con agua abundante durante 15 minutos.

ANTICONGELANTE MM
AZUL

DATOS TÉCNICOS:

- Color Azul
- Peso especifico a 15° c. – 125 grs./cm3
- Formulado a base de una mezcla de glicoles para proteger contra el calentamiento y/o congelamiento a los motores móviles y estacionarios
- Contiene antioxidantes para proteger todas las partes metálicas
- Reserva alcalina

CARACTERÍSTICAS:

- Formulado a base de compuestos del tipo Dietilen-Glicol para proteger calentamiento de: Corrosión, oxidación, congelamiento a los motores móviles y estacionarios.
- Asimismo lubrica las partes móviles así como compatibilidad con los materiales de las mangueras y sellos prolongando así la vida útil de los motores a gasolina, diesel y gas.
- Se garantiza un excelente comportamiento cuando se mezcla en la concentración recomendada.
- No produce espuma.
- Disuelve las incrustaciones manteniendo los conductos limpios y los motores a las temperaturas normales de operación.
- Contiene un paquete de antioxidante y anticorrosivo.

MODO DE EMPLEO:

- Con el motor apagado y frío quite el tapón del radiador. Drene el líquido que contenga.
- Al terminar lave la parte de su piel que estuvo en contacto con el producto, añada igual cantidad de agua al anticongelante MM.
- Es importante utilizar anticongelante y antiebullente no sólo en temperaturas bajas, si no también en clima caluroso. **La razón de esta recomendación es que el producto tiene tiempos de congelación y ebullición de líquidos y permite mayor funcionamiento del motor.**

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda el cambio del 100 % de anticongelante cada 50,000 km., o cuando el medidor de densidad no levante a escala mas de tres bolas.
- Nunca quitar el tapón del radiador estando caliente el motor

PRECAUCIONES:

- No se deje alcance de los niños.

ANTICONGELANTE MM
VERDE

DATOS TÉCNICOS:

- Color verde
- Peso especifico a 20/4c°
- Formulado a base de una mezcla de glicoles para proteger contra altas temperaturas y/o congelamientos a motores móviles o estacionarios.
- Reserva alcalina 1.9

CARACTERÍSTICAS:

- Lubrica partes móviles sistema de enfriamiento
- Compatible en mangueras y sellos del mismo sistema
- Se garantiza un excelente comportamiento cuando se mezcla en la concentración recomendada
- Disuelve las incrustaciones manteniendo los conductos limpios y los motores a las temperaturas normales de operación

MODO DE EMPLEO:

- Con el motor en frío y apagado, quite el tapón del radiador
- Drene el liquido que contenga

- Aplique la solución y ponga el tapón

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda su cambio al 100% cada 50,000 km. o cuando el medidor de Densidad no levante la escala a nivel correcto
- No mover el tapón del radiador estando caliente el motor

PRECAUCIONES:

- No dejar al alcance de los niños.

PLASTIC-ALL
PROTECTOR ABRILLANTADOR DE VINYL

CARACTERÍSTICAS:

- El PLASTIC-ALL es un producto abrillantador que protege , restaura y embellece las partes de vinil , plástico o cartucho
- Da protección contra rayos UV y la decoración.
- Se puede utilizar en llantas, defensas, molduras, etc...

MODO DE EMPLEO:

- Agítese bien antes de usar.
  Diluir 60 % agua y 40 % motor all
- La superficie a tratar debe estar limpia.
- Aplicar generosamente en un trapo o franela y extender uniformemente.
- También puede rociarse directamente sobre la superficie limpia.

RECOMENDACIONES

- Evite el contacto con los ojos.

PRECAUCIONES:

- No aplicar en pisos o pedales.
- No se deje al alcance de los niños.

LONG MOTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Cambia totalmente el concepto de los aditivos
- Su formula antifricción ante a base de polímeros de estructura molecular, produce una película de moléculas iónicas de carga positiva que protege contra el desgaste.
- Para motores de gasolina, diesel y gas, reduce notablemente la fricción y disipa el calor.
- Impide la formación de polares orgánicos le permiten una adherencia firme y completa a los metales.
- Estabiliza la viscosidad impidiendo que el aceite pierda su densidad a temperaturas elevadas.
- La vida del aceite se puede alargar hasta cinco veces en motores de gasolina y gas (15,000 Km.) y duplicar en motores diesel.

INSTRUCCIONES:

- Agregar 345 ml. De LONG por cada 3 a 5 lt. de aceite
- Se recomienda usar entre el 8% y el 10 % del volumen total. Del carter
- Agregue cada vez que cambie de aceite
- 5% en carter de más de 40 lt. de aceite.

VENTAJAS:

- Reduce el consumo de aceite y el humo del escape.
- Aumenta la potencia, mejorando la compresión.
- Reduce el desgaste, la corrosión y prolonga la vida del motor.
- Reduce el calentamiento.
- Neutraliza los alcoholes
- Asegura un funcionamiento más silencioso.
- Alarga hasta cinco veces el cambio de aceite en automóviles de gasolina y gas y duplica en camiones, al fortalecer la cadena molecular del aceite.
- Es miscible con todos los aceites minerales para motores a gasolina, gas y/o diesel; con algunos sintéticos.
- No contiene plásticos, resinas, bisulfuro de molibdeno, plomo, ni cualquier otro metal.

BENEFICIOS:

- Su moléculas antifricción ante se adhiere al metal reduciendo drásticamente la fricción.
- Detiene prácticamente el desgaste entre metales
- Baja temperatura
- Reduce el ruido del Motor Aumenta la potencia
- Nivela la compresión (auto seguramente pasara el verificación)
- Elimina o reduce notablemente el humo del escape
- Permite ahorros en gasolina de 10 % mínimo.
- Si se derrama el aceite del carter un vehículo puede seguir andando hasta 40/60 Km. Más , una vez recorrido mil kilómetros
- Los cambios de aceite se podrán hacer cada 15 ml. Km. (en vez de cada 3mil.o 5mil Km.) ya que se refuerza varias veces la cadena molecular de lubricante reduciendo su deterioro. Solo hay que cambiar el filtro de aceite dos veces a los 5mil y a los 10 mil. Km.
- Para compensar la pérdida de lubricante que llevan los filtros, en cada uno de estos dos cambios de filtro se deberá agregar al carter 200ml. Del mismo lubricante aplicado originalmente.
- Un auto puede llegar a durar sin ajuste entre 700 mil. Y hasta un millo de Km.
- Es compatible con cualquier tipo de aceite (siempre y cuando se trate de un aceite para motor); con la mayoría de los sintéticos
- Debe agregarse a aceite nuevo con la cantidad agregada no debe superarse el volumen total de aceite que recomienda el fabricante del vehículo sillega a superarse el volumen total de aceite que recomienda el fabricante del vehículo. si llega a superarse el volumen total de aceite el motor no sufre ningún problema.

ESPECIFICACIONES:

• Viscosidad cST 40 ° CASTMD-445	376.89
• Viscosidad cST 100 ° CASTMD –445	29.41
• Índice de viscosidad	108.00
• Punto de inflamación °C (CRISOL) ASTMD 92	208.00
• Gravedad especifica	0.88

LONG ANTIFRICCIONANTE PARA DIRECCION

LONG ANTIFRICCIONANTE PAR DIRECCIÓN es un aditivo que esta elaborado con aceites Especiales de base parafinica derivados del petróleo de muy alta calidad, reforzados con un paquete de aditivos especialmente diseñado para reducir la fricción, evitando incrementos de la temperatura y desgaste. No es un aditivo que mejora las propiedades de los lubricantes es un tratamiento para metales

Formulado para todo tipo de direcciones hidráulicas de usos automotriz en autos y camiones así como de acoplamientos hidráulicos industriales cuenta con aditivos químicos de alto desempeño para brindar un tratamiento directo a los metales partes y componentes

Ventajas

- Prolonga la vida útil de los equipos reduciendo costos de mantenimiento
- Excelente protección contra el desgaste en condiciones severas en sistemas de dirección hidráulica de autos, camiones, y equipamientos hidráulicos en maquinaria para construcción y sistemas hidráulicos industriales

- Por su formulación evita la elevación de la temperatura en metales reduciendo la dilatación de estos que hacen aumentar la fricción en las partes en movimiento ya que forma una película polarizada
- Aumenta la protección contra la corrosión oxidación desgaste herrumbre en partes y componentes
- Mejora el índice de viscosidad del lubricante
- Mantiene una excelente protección en los metales aun con presencia de humedad alta
- No contiene partículas metálicas ni agentes químicos derivados del teflón grafito molibdeno grafito o plomo

Especificaciones

Pruebas	METODO	VALORES
DESCRIPCIÓN	**ASTM**	**TIPICOS**
Grado iso		**86**
Peso Específico a 15 ° C	D-1298	0.991
Color ASTM	DTC-PL09	Ámbar
Viscosidad a 40 ° C, cST	D-445	36.80
Viscosidad a 100 ° C, cST	D-445	7.39
Índice de viscosidad	D-2270	129
Punto mínimo de fluidez ° c	D 97	-15

MULTICLEAN
LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL
LIMPIA PARTES DEL SISTEMA DE FRENOS
SISTEMA DE INJECCION Y PARTES EN GENERAL.

CONTENIDO NETO: 400 ML. 350 GRS.

CARACTERÍSTICAS:

- Producto altamente funcional formulado a base de solventes útiles para limpiar cuerpos de aceleración y carburadores, asi como para frenos y partes.
- Su excelente formula es un solvente derivado del petróleo que ayuda a eliminar profesionalmente: grasas minerales, barnices, y cualquier tipo de suciedad que se adhiera en partes metálicas, obteniendo así una limpieza total.
- Útil también para eliminar los rechinidos en los frenos.

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar directamente a una distancia de 20 a 30 CMS.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados
- Manténgase alejado del fuego y temperaturas mayores a los 50 °C.
- Evite el contacto con los ojos

PRECAUCIONES:

- Producto altamente inflamable
- Evite el contacto con los ojos y piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

WAX AND POLISH

CONTENIDO NETO: 400 ML.

DATOS FISICOS:

COLOR: BLANCO
DILUYENTE: AGUA

CARACTERÍSTICAS:

Wax & Polish Es una cera que combina ceras naturales con polímeros de silicona, logrando un excelente brillo y una capa protectora de larga duración. **Wax & Polish** es de fácil aplicación manual o con maquina. Ideal para todo tipo de acabados, sus agentes no abrasivos remueven oxido y mugre impregnada.

MODO DE EMPLEO:

1.- Lave y Seque su auto. **2.-** Vierta en un paño húmedo. **3.-** Aplique una capa delgada y uniforme en una sección a la vez, permita que la cera seque hasta quedar opaco. **4.-** Frote con un paño limpio y seco volteándolo y sacudiéndolo frecuentemente hasta obtener el brillo deseado.

RECOMENDACIONES:

Evite el uso en superficies calientes al tacto o bajo el calor del sol. No use en madera, Imitación madera, molduras de plástico, calcomanías y pinturas mate.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos y piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- No se deje al alcance de los niños.

WIND SPRAY

CONTENIDO NETO: 600 ML.

DATOS FISICOS:

COLOR: AZUL

CARACTERÍSTICAS:

WIND SPRAY, Es un producto formulado especialmente para la limpieza de ventanas, cristales, parabrisas, vitrinas, plásticos, viniles, acero inoxidable, y cualquier otro tipo de superficie de vidrio.
Corta la grasa y la suciedad, no raya.

MODO DE EMPLEO:

1.- Rocié en forma abundante en la superficie a limpiar.
2.- Frote y/o limpie con una con una toalla de papel o franela limpia y secar hasta dejar limpio.
3. Si es necesario, aplicar por segunda vez.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- No se deje al alcance de los niños.

SCENT ANTITABACO
AROMATIZANTE en SPRAY

CONTENIDO NETO: 50 GRS.

DATOS FISICOS:

COLOR: Transparente

CARACTERÍSTICAS:

El aromatizante es un producto para refrescar y obtener un aroma antitabaco en su vehiculo o cuarto donde lo utilice.

MODO DE EMPLEO:

Mantenga el bote en forma vertical, rocié el interior de su vehiculo o cuarto, para obtener un aroma antitabaco.

PRECAUCIONES:

- No utilice sobre muebles, ni superficies pintadas o barnizadas, ni en zonas delicadas.
- Evite el contacto con los ojos.
- Peligroso si se ingiere.

- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- No se deje al alcance de los niños.

TOWEL DUSTER
TOALLAS LIMPIADORAS ANTIESTATICAS.

CONTENIDO NETO: 70 PIEZAS.

DATOS FISICOS:

Toallas de papel húmedas.

CARACTERÍSTICAS:

Toallas limpiadoras útiles para remover polvo, pelusas, y basura con acción antiestática.
No manchan, no dañan plásticos ni circuitos y componentes.

MODO DE EMPLEO:

- Retire la tapa.
- Tome la punta de la toalla y pásela a través de la ranura de la tapa
- Coloque nuevamente la tapa.
- Tome la toalla y limpie la superficie.

PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.

ACEITE DE DIRECCION Y TRANSMISION ATF DEXRON III

ATF DEXRON III Son lubricantes de muy alta calidad para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas, elaborados con aceites básicos vírgenes derivados del petróleo, que ofrecen una muy eficiente protección y lubricación por la estabilidad de su formulación.

Para todo tipo de cajas automáticas automotrices que requieran de una clasificación DEXRON MERCOM III.

Ventajas:

- Excelentes propiedades antidesgaste y antiespumantes para proteger engranes, cojinetes y las bombas hidráulicas.
- Buena protección contra la formación de lodos y residuos gomosos.
- Magnífico poder antioxidante y un alto índice de viscosidad, que los hacen muy estables en altas temperaturas.
- No dañan los sellos o juntas de las transmisiones.
- Compatibilidad con cualquier fluido de tipo DEXRON II y Dexron III, respectivamente.
- El Dexron III es compatible a otros fluidos de transmisión automática o dirección hidráulica de la misma clasificación y rebasa las características de la clasificación anterior.
- El DEXRON III está formulado con aceites básicos y aditivos de alta tecnología.

Aplicaciones

Para su uso en todo tipo de transportes particulares, de pasajeros urbanos, foráneos y de carga.

El aceite ATF tipo DEXRON III (G34019), también cumple las pruebas y especificaciones Ford MERCON (M940904) y ALLISON C – 4 y CATERPILLAR TO – 2 y puede usarse en vehículos elaborados por Nissan, Audi, Volvo, Jaguar, Peugeot, Opel, Renault, Ford, Chrysler y General Motors.

Especificaciones

PRUEBAS	**ASTM**		**Dexron III**
MEXTRA ATF DEXRON MERCON III			
Color visual			Rojo
Gravedad Esp. 60/ 60 ° F	D 1298		0.880
Punto de Inflamación, °C	D 92		190
Viscosidad a 100 ° C, cST	D 445		7.5

Punto de fluidez aprox.	a -40°C		42,000
Corrosión Cu,3 hrs.a 100°C	D 130		1b
Índice de Viscosidad	D 2270		160

LIQUIDO DE FRENOS DOT-4

CARACTERISTICAS:

Liquido de frenos 100% sintético. Compatible con todos los líquidos de frenos de base sintética.

Descripción Química:
Mezcla de base poli glicol, glicol éter, inhibidores, glicoleterborato

Propiedades físico- químicas:

Estado físico	Líquido
Color	Amarillo
Olor	Específico del producto
Valor ph	7,0-8,5
Temperatura de solidificación	<-50°c
Punto de ebullición (°c)	265°c (astm d1120)
Punto de inflamación (°c)	>130°c (din en 22719/iso 2719
Temperatura de ignición (°c)	>200°c (din 51794)
Presión de vapor (20°c)	1 mbar
Densidad (20°c)	aprox. 1,06g / cm3
Solubilidad	Soluble
Solubilidad (cualitativo) divolvente:	Disolventes polares solubles

Primeros auxilios:

- Indicaciones generales:
  Cambiarse la ropa manchada o empapada
- Tras inhalación:
  Respirar aire fresco y consultar al medico
- Tras contacto con la piel:
  Lavar abundantemente con agua y jabón
- Tras contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua durante 15 minutos y con los parpados abiertos.

- Tras ingestión:
  Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua

- Indicaciones para el medico:

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

ADITIVO PARA DIESEL

CARACTERISTICAS:

Es un aditivo formulado especialmente para combustible diesel, diseñando para:

-Mantener limpios los inyectores
-Mejorar la lubricidad del diesel
-Disminuir la emisión de humo.
-Prevenir la formación de emulsiones con el agua.
-Disminuir el consumo de gasolina.
-Evitar la corrosión y oxidación en las líneas de combustible.
-Mejorar la potencia del motor.

MODO DE EMPLEO:

Agregar todo el contenido del envase al tanque del combustible de diesel.

Propiedades físico- químicas:

Estado físico	Líquido
Color	Azul
Olor	Característico a solventes.
Apariencia	Cristalina
Punto de inflamación (°c)	>65°c (ASTM D92)
Gravedad especifica 15.5 °c	0.815 (ASTM D4052)
Viscosidad a 40°c, cSt	1.20 (ASTM D445)

PRECAUCIONES:

Producto inflamable
Evitar el contacto prolongado por la piel, puede provocar resequedad o irritación.
No se deje al alcance de los niños.

Primeros auxilios:

- Tras contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón

- Tras contacto con los ojos:
  Lavar abundantemente bajo agua durante 15 minutos y con los parpados abiertos.

- Tras ingestión:
  Consulte a su medico.

ANTICONGELANTE MM INORGANICO CONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS:

- Formulado a base de compuestos del tipo Glicoles para proteger al sistema de enfriamiento de: corrosión, oxidación, congelamiento a los motores móviles y estacionarios.
- Asimismo lubrica las partes móviles es compatible con los materiales de las mangueras y sellos prolongando así la vida útil de los motores a gasolina, diesel y gas.
- Se garantiza un excelente comportamiento cuando se mezcla en la concentración recomendada.
- No produce espuma.
- Disuelve las incrustaciones manteniendo los conductos limpios y los motores a las temperaturas normales de operación.
- Contiene un paquete de antioxidantes y anticorrosivos.

MODO DE EMPLEO:

- Con el motor apagado y frío quite la tapa del radiador. Drene el líquido que contenga.
- Al terminar añada con igual cantidad de agua el anticongelante MM.

Propiedades físico- químicas:

Estado físico	Líquido
Color	Verde Fluorescente
Punto de ebullición (°c)	>160 °c (ASTM D1117)
Punto de congelación	-30 °c (ASTM D1177)
Gravedad especifica	1.110 (ASTM D4052)
Reserva alcalina	10.0 (ASTM D1121)
PH	10.0 (ASTM D1287)

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda el cambio del 100 % de anticongelante cada 50,000 km., o cuando el medidor de densidad marque menos de lo recomendado.
- **No se mezcle con otros anticongelantes**.
- Es importante utilizar anticongelante y antiebullente no sólo en temperaturas bajas, si no también en clima calurosos. **La razón de esta recomendación es que el producto tiene tiempos de congelación y ebullición de líquidos y permite mayor funcionamiento del motor.**

PRECAUCIONES:

- No se deje alcance de los niños.

ANTICONGELANTE MM ORGANICO CONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS:

- Formulado a base de compuestos de tipo Glicoles Adicionados con aditivo especial de **BASE ORGANICO para proporcionar un anticongelante duradero,** para proteger los metales y al sistema de enfriamiento de: corrosión, oxidación, congelamiento a los motores móviles y estacionarios.
- Asimismo lubrica las partes móviles es compatible con los materiales de las mangueras y sellos prolongando así la vida útil de los motores a gasolina, diesel y gas.
- Se garantiza un excelente comportamiento cuando se mezcla en la concentración recomendada.
- No produce espuma.
- Disuelve las incrustaciones manteniendo los conductos limpios y los motores a las temperaturas normales de operación.
- El **anticongelante orgánico proporciona una vida de servicio hasta de 150000 o 3000 hrs.**

MODO DE EMPLEO:

- Con el motor apagado y frío quite la tapa del radiador. Drene el líquido que contenga.
- Al terminar añada con igual cantidad de agua el anticongelante MM.

Propiedades físico- químicas:

Estado físico	Líquido
Color	Naranja
Punto de ebullición (°c)	>140 °c (ASTM D3306)
Punto de congelación	-34 °c (ASTM D3306)
Gravedad especifica	1.09 (ASTM D3306)
Reserva alcalina	3.0 (ASTM D3306)
PH	9.5 (ASTM D3306)

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda el cambio del 100 % de anticongelante cada 50,000 km., o cuando el medidor de densidad marque menos de lo recomendado.
- **No se mezcle con otros anticongelantes**.
- Es importante utilizar anticongelante y antiebullente no sólo en temperaturas bajas, si no también en clima calurosos. **La razón de esta recomendación es que el producto tiene tiempos de congelación y ebullición de líquidos y permite mayor funcionamiento del motor.**

PRECAUCIONES:

- No se deje alcance de los niños.

DEFENSE
AEROSOL DEFENSIVO
SEGURIDAD PERSONAL

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 40 gr. 60 ml.
- Formulado en base a oleoresin capsicum al 10%.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %

CARACTERÍSTICAS:

- Al ser roseado sobre la cara origina una fuete irritación en ojos, garganta y vías respiratorias.
- Los efectos duran aproximadamente 30 min.
- Se elimina lavando las zonas afectadas con agua y jabón.
- Altamente irritante y no es letal.
- Disparo de nube, alcance de 3 a 4 mts.

MODO DE EMPLEO:

- Rompa el seguro rojo al jalar hacia arriba
- Apunte a la cara del atacante.
- Oprima el gatillo rojo
- Aléjese.

RECOMENDACIONES:

- Contra ataques de personas o animales.
- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vapores desprendidos durante su uso

PRECAUCIONES:

- Inflamable
- No perfore o incinere en el envase vacío.
- No exponga a los rayos del sol o lugares muy calientes
- No se deje al alcance de los niños.

ANTI – SQUEAL
ANTI- RECHINIDO PARA FRENOS

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 50 gr., 75 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %

CARACTERÍSTICAS:

- Especial para evitar los rechinidos en los sistemas de frenos.

MODO DE EMPLEO:

- Agítese antes de usar.
- Si la superficie que se va a hacer tratada esta cristalizada, pula antes de aplicar.
- Aplique sobre el disco, balata ó tambor
- Deje secar durante 10 a 15 min.
- No limpie la superficie tratada.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vaporización ó el rocío del contenido puede ser nocivo ó fatal.

PRECAUCIONES:

- Use en un lugar lejos del calor.
- Ingestión no induzca el vómito.
- Evite el contacto frecuente ó prolongado en ojos y piel.
- No perfore ni incinere.
- No se deje expuesto al sol ni a temperaturas que excedan a los 50 °C (120 F).
- No se deje al alcance de los niños.

ANTI – GUM
QUITA MANCHAS, CHICLES, GRAFITIS, ETC.

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 65 gr. 60 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Sirve para quitar chicle, gomas, graffiti, marcadores, etiquetas adheridas, etc.
- Antes de la aplicación lleve a cabo una pequeña prueba para ver si la superficie a tratar no se despinta.

MODO DE EMPLEO:

- Agítese bien antes de usar.
- Dirija la válvula hacia la parte a tratar, con una distancia entre 15 y 25 cms.
- Deje que el producto actué por un lapso de 15 a 30 segundos.
- Retire frotando con una franela o cepillo el producto.
- Si es necesario repita la operación.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vapores desprendidos durante su uso.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.

- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

AROMATIZANTE
OLOR FRESCO

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 50 grs. 75 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- El aromatizante es un producto para refrescar y obtener un olor fresco en su vehículo o cuarto donde lo utilice.

MODO DE EMPLEO:

- De preferencia mantenga el bote en forma vertical, rocié el interior de su vehículo o cuarto, para obtener un olor fresco.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vapores desprendidos durante su uso.

PRECAUCIONES:

- No utilice sobre muebles, ni superficies pintadas o barnizadas, ni en zonas delicadas.
- No se mantenga cerca del fuego.
- Peligroso si se ingiere.
- No se deje al alcance de los niños.

AROMATIZANTE
OLOR NUEVO

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 50 grs. 75 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Es un producto para refrescar y obtener un olor a nuevo en su vehículo o cuarto donde lo utilice.

MODO DE EMPLEO:

- De preferencia mantenga el bote en forma vertical, rocíe el interior de su vehículo o cuarto, para obtener un olor a nuevo.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vapores desprendidos durante su uso

PRECAUCIONES:

- No utilice sobre muebles, ni superficies pintadas o barnizadas, ni en zonas delicadas.
- No se mantenga cerca del fuego.
- No se deje al alcance de los niños.

ANTI- ESTÁTICA

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 175. 248 ML.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Antiestática es una fórmula lista para usase y fácil de aplicar, elaborada especialmente para eliminar la electricidad estática.
- No mancha.

MODO DE EMPLEO:

- Agite muy bien la lata antes de usar.
- Rocíe el producto en la parte interior de sus prendas de vestir, rocíe una vez por semana en las alfombras de su casa u oficina, y en las vestiduras de su automóvil, así como en los aparatos que generan electricidad.

RECOMENDACIONES:

- Utilícelo en prendas de vestir, automóviles y aparatos que generen electricidad estática.
- También útil para evitar que el polvo y pelos de animales se adhieran a los sillones y alfombras

PRECAUCIONES:

- No perfore ni incinere el envase.
- No almacene este producto a temperaturas mayores a 49°C (120°F)
- Una vez vacía, deseche la lata conforme a las leyes vigentes.
- No aplique cerca a los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.

CARPET SKY
LIMPIADOR DE CIELOS

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 200 GR. 210 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma activa que limpia y descontamina los cielos de los autos.

MODO DE EMPLEO:

- Agite el envase
- Cloque la válvula hacia el techo de su vehículo, aplique el producto con una distancia no mayor a 25 cms, de manera uniforme y por secciones, frote con cepillo de cerdas suaves, retire el residuo de producto con trapo absorbente.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vapores desprendidos durante su uso

PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.
- No se exponga a temperaturas mayores de 50°C
- No limpie con fuerza excesiva ni con cepillos de cerdas duras.

LAVADO EN SECO
CERA PARA AUTOMOVILES

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 315ml. 300 grs.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Contiene Destilados de petróleo

CARACTERÍSTICAS:

-
- Es una formula lista para rociar y limpiar muy fácil de usar**.**
- Limpia y encera al mismo tiempo sin necesidad de usar agua para renovar y embellecer una gran variedad de superficies.

MODO DE EMPLEO:

- Agite muy bien la lata antes de aplicar (durante aproximadamente un minuto).
- Aplique el producto a una distancia de 25 a 30 cms. De la superficie a limpiar, directamente sobre la suciedad, chapopote, excremento de aves, etc.

RECOMENDACIONES:

- No lo aplique en superficies demasiado sucias con plastas de lodo.
- Deje que el producto actué durante mas o menos un minuto y luego límpielo con un trapo o toalla.
- El producto encapsula la mugre y facilita la limpieza de la superficie.
- Para mejores resultados, en algunos casos puede requerirse una segunda aplicación.
- Después de limpiar por primera vez el producto deja una película opaca.
- Utilice un segundo paño limpio y seco con un movimiento circular de pulido, para retirar esta película y lograr un acabado limpio y lustroso.
- No Almacene este producto a temperaturas mayores a 49°C (120°F)
- Una vez vacía deseche la lata conforme a las leyes vigentes.

PRECAUCIONES:

- Nocivo si se ingiere.
- En caso de ingestión, no induzca él vomito y consulte a un médico.
- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No perfore ni incinere el envase.
- No exponga la lata al calor ni al rayo de sol por periodos prolongados, pues la lata podría estallar.
- No se deje al alcance de los niños

LONG LIFE TRANSMISSION
ANTIFRICCIONANTE PARA TRANSMISION

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 300 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Es la formula única para Transmisiones Automáticas o Manuales, con moléculas termo-aislantes, que se adhieren a los metales, evitando su dilatación, oxidación y desgaste, reduciendo la fricción.

MODO DE EMPLEO:

- Retira la tapa
- Localice, en el Manual del propietario de su vehículo, la entrada del depósito de aceite de la Transmisión y retírela.
- Agite el envase brevemente
- Inserte la manguera en la boca del depósito.
- Vacié el contenido, presionando la válvula, colocando el envase en forma vertical.
- Preferentemente dejar reposar 5 minutos.
- Coloque nuevamente la bayoneta.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No contiene partes metálicas, ni agentes químicos derivados del teflón molibdeno grafito o plomo.
- Envase, con manguera incluida, permite vaciar el contenido en forma limpia y fácil.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

LONG LIFE
BPD, BEST PERFORMANCE
ANTIFRICCIONANTE PARA DIRECCION

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 200 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Es la formula única, para Direcciones Hidráulicas, con moléculas termo-aislantes, que se adhieren a los metales, evitando su dilatación, oxidación y desgaste, reduciendo la fricción , temperatura interna y presión al interior de la Dirección.

MODO DE EMPLEO:

- Retira la tapa
- Localice, en el Manual del propietario de su vehículo, la entrada del depósito de aceite de la Dirección y retírela.
- Si el depósito se encuentra en el nivel máximo permitido, retire 200 ml con una jeringa o bomba antes de adicionar el producto.
- Agite el envase brevemente
- Inserte la manguera en la boca del depósito.
- Vacié el contenido, presionando la válvula, colocando el envase en forma vertical.
- Preferentemente dejar reposar 5 minutos.
- Coloque nuevamente la tapa de la Dirección.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No contiene partes metálicas, ni agentes químicos derivados del teflón molibdeno grafito o plomo.
- Envase, con manguera incluida, permite vaciar el contenido en forma limpia y fácil.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

LONG LIFE MOTOR
ANTIFRICCIONANTE PARA MOTOR

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 300 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Es la formula única para Motores de Gasolina o Diesel, con moléculas temo-aislantes, que se adhieren a los metales, evitando su dilatación, oxidación y desgaste, reduciendo la fricción, temperatura interna y presión al interior del Motor.

MODO DE EMPLEO:

- Retira la tapa
- Localice, en el Manual del propietario de su vehículo, la entrada del depósito de Aceite de Motor y retírela.
- Agite el envase brevemente
- Inserte la manguera en la boca del depósito.
- Vacié el contenido, presionando la válvula, colocando el envase en forma vertical.
- Preferentemente dejar reposar 5 minutos.
- Coloque nuevamente la tapa del depósito.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vapores desprendidos durante su uso.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

PROTECTOR REPELENTE

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 450 ml. 500gr
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.
- Seca al instante.

CARACTERÍSTICAS:

- Protector le dará una protección invisible contra manchas base agua aceites y polvo.
- Conserva las telas frescas y limpias sin cambiar su textura o color.
- Úselo para dar o añadir repelencia a las vestiduras, alfombras del interior de su auto o de la cajuela, muebles, cojines, cortinas, alfombras, tapetes, colchones, etc.

MODO DE EMPLEO:

- Use el producto en un área bien ventilada, la parte a proteger deberá estar seca, a una distancia de 15 cms. De la tela y lejos de la cara, rocié con movimientos uniformes en línea o franjas de arriba hacia abajo, traslapadas ligeramente. Para checas resistencia de color, aplicar en una parte oculta, si el color se destiño No lo aplique.
- Haga la aplicación en telas limpias y secas.
- Dos aplicaciones ligeras son mejor que una gruesa.
- Deje secar la tela 10 minutos, pruebe con una gota de agua, si esta se absorbe, aplicar más producto.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- El contenido de este bote rinde para 4.5 mts., cuadrados aproximadamente.
- Niños y mascotas deben permanecer alejados del lugar donde se este aplicando.
- No aplique el producto cerca de lugares de calor como hornos, estufas o calentadores.

PRECAUCIONES:

- FLAMABLE.
- Contenido bajo presión.
- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

EXTINTOR
PARA FUEGOS TIPO A

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 450 grs.
- Contiene agua, surfactante , trípoli fosfato de sodio y bióxido de carbono
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- El extinguidor de incendios es un mecanismo para combatir fuegos clase A exclusivamente.
- Válvula de descarga rápida muy fácil de usar.
- Puede extinguir fuego desde una distan de 2 mts.

MODO DE EMPLEO:

- Manténgase a una distancia prudente del fuego.
- Quite la tapa de seguridad en la válvula de descarga.
- Rocié dirigiendo el producto a la base del fuego.
- El extintor se descarga por completo de 5 - 12 segundos.

RECOMENDACIONES:

- Ideal para casa, departamentos, oficinas, para acampar o llevarlo en lanchas, equipo agrícola, motocicletas y otros usos en los que resulta muy estorboso llevar un extintor convencional de mayor tamaño.

PRECAUCIONES:

- En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con agua en abundancia durante por lo menos 15minutos y consulte a su medico.
- En caso de inhalación, salga a tomar aire fresco.
- Si la dificultad persiste, acuda al medico.
- Peligroso si se ingiere.
- No perfore ni incinere el envase.
- No exponga la lata al calor ni al rayo del sol por periodos prolongados, pues la lata podría estallar.
- No almacene este producto a temperaturas mayores a 49°C (120°F) una vez vacía, deseche la lata conforme a las leyes vigentes.
- No se deje al alcance de los niños.

BODY
ANTICORROSIVO

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 430 ml., 350 gr.
- Olor a solventes clorados.
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.
- Seca al instante.

CARACTERÍSTICAS:

- El recubrimiento ahulado para chasis es una durable protección para inhibir el humo, polvo, calor y frió. Formula de secado rápido que conserva su flexibilidad y es repelente al agua.

USOS:

- Utilícelo en automóviles para prevenir la corrosión y amortiguar el ruido.
- Utilícelo en canaletas de desagüe para calafatear grietas en el piso de la cochera, reparaciones menores en el techo, poda de árboles y muchas más.

INSTRUCCIONES:

- Lea todas las instrucciones y advertencias para una aplicación correcta y segura.
- Utilice este producto en áreas con buena verificación y a temperatura ambiente, 21°C (70°F)
- Antes de aplicar, limpie y seque perfectamente la superficie.
- Proteja la áreas donde no desea aplicar el producto.
- Si llega a caer producto sobre un área no deseada, límpielo de inmediato.
- Agítese vigorosamente la lata hasta que la canica se mueva libremente y continué agitando durante un minuto más antes de aplicarlo.
- Aplique en casos uniformes sosteniendo la lata a 25-30 cms dela superficie.
- Al terminar limpie la válvula volteando la lata de cabeza y rociando hasta que salga únicamente vapor.
- No aplique este producto sobre el convertidor catalítico y el sistema de escape, pues estos componentes funcionan a temperaturas muy elevadas.

WHEEL POLISH
PULIDOR DE RINES

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 315 ml, 300 grs.
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Es una formula lista para usarse muy fácil de aplicar.
- Limpia a fondo los rines, eliminando hasta el polvo de frenos y la suciedad del camino mas persistentes.
- Trabaja rápidamente en un solo paso sin necesidad de usar agua y deja un acabado lustroso en los rines.

USOS:

- Utilícelo para eliminar polvo de frenos, mugre, depósitos de sal y otras suciedades que se acumula en los rines de los vehículos.

INSTRUCCIONES:

- Agite muy bien la lata antes de usar (durante aproximadamente un minuto).
- Rocié el producto sobre la superficie a limpiar, directamente sobre la mugre, polvo de frenos, chapopote, etc.
- El material sale en forma semejante a la crema batida.
- No lo aplique en superficies que estén demasiado sucias con plastas de todo.
- Pase un trapo limpio sobre la superficie para retirar el producto, que encapsula la suciedad y facilita la limpieza.
- Para mejores resultados, en algunos casos puede requerirse una segunda aplicación.
- Después de limpiar por primera vez el producto deja una película opaca.
- Utilice un segundo paño limpio y seco, con un movimiento circular de pulido, para retirar esta película y lograr un acabado limpio y lustroso.

PRECAUCIONES:

- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- Aléjese de chispas o flama directa.
- No se deje al alcance de los niños.

GLASS POLISH

PULIDOR DE CRISTALES

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 315 ml, 300 gr.
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Es una formula lista para usar de fácil aplicación.
- Limpia a fondo y pule vidrio y otras superficies dejando un acabado reluciente en una sola operación sin necesidad de usar agua.
- Limpia y elimina mugre, polvo, cochambre, depósitos de sal, etc. Para embellecer y restaurar el brillo original de la superficie.

USOS:

- Utilícelo en parabrisas, ventanas, espejos y faros.
- En motocicletas, úselo en el plexiglás, el parabrisas y los faros.
- En lanchas, utilícelo en vidrios, plexiglás, espejos, fibras de vidrio.
- En el hogar, úselo para ventanas, puertas corredizas de vidrio, espejos, electrodomésticos, superficies en la cocina y el baño, y muchas superficies duras, lisas y porosas mas.

MODO DE EMPLEO:

- Agite muy bien la lata antes de usar (durante aproximadamente un minuto).
- Rocié el producto sobre la superficie a limpiar, directamente sobre la mugre, polvo, suciedad.
- El material sale en forma semejante a la crema batida.
- No lo aplique en superficies que estén demasiado sucias con plastas de todo.
- Pase un trapo limpio sobre la superficie para retirar el producto, que encapsula la suciedad y facilita la limpieza.
- Para mejores resultados, en algunos casos puede requerirse una segunda aplicación.
- Después de limpiar por primera vez el producto deja una película opaca.
- Utilice un segundo paño limpio y seco, con un movimiento circular de pulido, para retirar esta película y lograr un acabado limpio y lustroso.

PRECAUCIONES:

- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- No se deje al alcance de los niños.

PROTECTOR
PLASTICO REMOVIBLE

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 330 gr.
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.
- Seca al instante.

CARACTERÍSTICAS:

- Es un aerosol de caucho multiusos, diseñado para proteger la pintura y otras superficies no porosas de su automóvil de los impactos y abrasivos. También útil para proteger piezas frágiles en el hogar y en la oficina.
- Es fácil de aplicar y simple de quitar.
- Crea una capa hermética impermeable.

MODO DE EMPLEO:

- Asegúrese de que la superficie a ser rociada este limpia y seca antes del uso.
- Proteger las partes en las que no se aplicara el producto.
- Aplique en la sombra a temperatura ambiente, si es posible fuera de viento directo y en un área de buena ventilación.
- Agítese el envase antes de usarlo y durante su aplicación.
- Aplicar a una distancia de 15 a 20 cms de la superficie, aplicar en capas hasta cubrir totalmente la superficie deseada.
- Para proteger al máximo aplique varias capas ligeras según se requiera.
- Tiempo de secado 15 minutos al tacto y totalmente firme en 90 minutos.

RECOMENDACIONES:

- Utilícelo en parabrisas, ventanas, espejos y faros.
- En motocicletas, úselo en el plexiglás, el parabrisas y los faros.
- En lanchas, utilícelo en vidrios, plexiglás, espejos, fibras de vidrio.
- En el hogar, úselo para ventanas, puertas corredizas de vidrio, espejos, electrodomésticos, superficies en la cocina y el baño, y muchas superficies duras, lisas y porosas.

PRECAUCIONES:

- Inflamable
- No exponga a temperaturas mayores de 50°C al contacto excesivo con la piel provoca resequedad.
- En caso de contacto con los ojos enjuague de inmediato con agua abundante, si las molestias persisten llame A SU MEDICO.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- No se deje al alcance de los niños.

CD´S CLEANER
LIMPIADOR DE DISCOS Y ACETATOS

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 150 ml.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpia los discos y acetatos de polvo, manchas, etc

MODO DE EMPLEO:

- Sostenga el disco por el borde, rocié una o dos veces el liquido sobre la cara opuesta a la impresa a una distancia de 20 cm.

- Inmediatamente use la franela o un paño suave del centro hacia afuera para remover la suciedad acumulada en su disco.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga al calor ni a la flama.
- En caso de contacto, lávese con agua abundantemente durante 15 minutos.
- Peligroso si se ingiere.
- En caso de ingestión tome agua en abundancia, no provoque él vomito y consulte a un médico.
- No se deje al alcance de los niños.

MOTOR BATERY
PROTECTOR DE POLOS DE BATERIA

DATOS TÉCNICOS:

- Contenido neto 150 ml.
- Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %
- Este producto no contiene (CFC), No destruye la capa superior de ozono.

CARACTERÍSTICAS:

- Es una película azul que le dará una protección duradera y resistente a temperaturas.
- Es un protector para los polos de la batería, bornes y uniones eléctricas de la corrosión, ácidos de la misma batería y de agentes atmosféricos.
- Evita las resistencias del paso eléctrico y de las bajadas de tensión.

MODO DE EMPLEO:

- Agítese el envase antes de usar.
- Limpie los polos de la batería, bornes, etc.
- Rocié una película fina por todas las partes.

RECOMENDACIONES:

- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- No respire los vapores desprendidos durante su uso.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con los ojos.
- No lo aplique cerca de las fuentes de ignición.
- No exponga a la irradiación solar y temperaturas mayores a 50°C.
- Contenido bajo presión.
- No perfore ni incinere el envase.
- No se deje al alcance de los niños.

ESPUMA LIMPIADORA EXTRAFUERTE

DATOS TÉCNICOS:

Contenido neto 410 ML. 400 grs.

CARACTERÍSTICAS:

La Espuma Limpiadora Extrafuerte gracias a su potente acción espumosa limpiará profundamente las superficies plásticas o carcazas de cubiertas de computadoras, videocaseteras, maquinas de escribir, registradoras y cualquier otra superficie dura que se encuentre sucia con grasa, aceite, hollín, manchas de papel carbónico, etc.

MODO DE EMPLEO:

- Agítese bien antes de usar.
- Rocíe la superficie a limpiar con suficiente espuma.
- Remueva la suciedad tallando con un cepillo suave.
- Seque con una toalla a trapo limpio y la superficie relucirá de limpieza.

RECOMENDACIONES:

No aplicar directamente sobre el teclado, para este caso se recomienda aplicarlo previamente sobre un trapo limpio

PRECAUCIONES:

- Contenido bajo presión
- No se perfore ni incinere el envase.
- No exponer a mas de 50°C
- No se deje al alcance de los niños.

AIRE COMPRIMIDO
ESPECIAL PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELECTRONICOS.

DATOS TÉCNICOS:

Contenido neto 350 gr.

CARACTERÍSTICAS:

Es esencial para aplicaciones de limpieza, genera una poderosa acción de chorro no abrasiva y limpiadora que no afecta los equipos delicados y sensibles como: Procesadores de datos, aparatos electrónicos, cámaras, mecanismos de precisión computadoras, etc.

- Quita el polvo que se acumula en todo tipo de aparatos eléctricos así como la carcaza de estos.
- Remueve pelusa, polvo y otras basuras que se adhieren a los aparatos.
- Por sus componentes no ataca plásticos ni hules, no mancha y no daña los circuitos y componentes electrónicos.

MODO DE EMPLEO:

- No agite el envase de usar.
- Mantenga el envase de 15 a 20 cms del área que se desea limpiar y aplique por periodos cortos de tiempo, de preferencia aplíquelo cuando el equipo este sin suministro eléctrico.
- Para aplicaciones precisas en un punto determinado aplique este producto con la boquilla de extensión.

PRECAUCIONES:

- No perfore o incinere en el envase vacío.
- No se deje al alcance de los niños.

GAS X-TREME ENERGY

DATOS TÉCNICOS:

Contenido neto 400ml.
Composición porcentual en peso: concentrado 97 %, gas comprimido 3 %

CARACTERÍSTICAS:

- GXE diseñado con la más avanzada tecnología para mejorar la calidad de la gasolina y la combustión de su automóvil sin dañar el medio ambiente.
- Su formula HI-TECH proporciona la protección ideal a los inyectores y conductos de combustible manteniéndolos liebres de corrosión y suciedad.
- GXE optimiza el encendido y mejora el arranque en frío, además de eliminar el cascabeleo, reduciendo al máximo la emisión de gases contaminantes.

MODO DE EMPLEO:

- Quitar la tapa y desenrolle la manguera.
- Inserte la manguera en la boca del depósito de gasolina.
- Oprima el botón para que se vacíe el contenido en el tanque de la gasolina.

FORMULADO PARA:

- Potencial izar su motor aumentando el octanaje.
- Reducir el consumo de combustible y las emisiones nocivas.
- Optimizar el encendido y mejorar el arranque en frío.
- Eliminar el cascabeleo.
- Mantener libre de corrosión y suciedad los inyectores.
- Se recomienda el uso de este producto cada 1,000 CMS.

PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.
- Inflamable
- No perfore o incinere en el envase vacío.

PERMANENT SCENT

DATOS TÉCNICOS:

Contenido neto 30 Grs.

CARACTERÍSTICAS:

PERMANENT SCENT: Son polímeros perfumados con o sin color, de larga duración que puede utilizar **EN EL HOGAR, OFICINA, AUTOMOVIL, BAÑO, ETC.** Que le permitirán obtener un aroma agradable, durante las 24 hrs. Del día.

El sistema de nuestros polímeros ha sido probado satisfactoriamente en estabilidad. Larga duración y liberación constante de fragancia.

A diferencia de los geles base agua, la fragancia liberada de nuestros polímeros no se ve afectada por humedad y pueden aplicarse en un rango de temperatura más amplio

MODO DE EMPLEO:

- Abra el sobre y vierta el contenido en el costalito que se incluye en esta caja.
- Cierre el costalito y listo. Ponga el costalito en el lugar que desee mantener con un aroma agradable.
- Si así lo desea puede vertir el contenido en cualquier recipiente de su elección.

FORMULADO PARA:

- ✓ Alta retención de fragancia
- ✓ Excelente impregnación de fragancia en el polímero
- ✓ Liberación constante y controlada
- ✓ Pueden ser decorativos
- ✓ El producto reduce su tamaño como indicador del término de vida

PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.
- No ingerir.

ULTRA TIRE FOAM & SHINE

CONTENIDO NETO 510 GRS.

Ultra Tire Foam & Shine es una novedosa formulación que combina la mas avanzada tecnología de limpieza con los compuestos abrillantadores y protectores de larga duración para el caucho de sus llantas.

Ultra Tire Foam & Shine LIMPIA, ABRILLANTA Y PROTEGE en un solo paso dejando una película protectora de larga duración y un intenso brillo negro.

INSTRUCCIONES

- Retire el exceso de suciedad antes de aplicar.
- Mantenga el envase a 20 cm. de la llanta y aplique una capa uniforme.
- Deje secar 5 minutos y listo.

NOTA: Agite bien antes de usar, no se recomienda su aplicación donde una superficie resbalosa es indeseable (bicicletas, motos y pedales).

PRECAUCIONES:

- No perfore o incinere este envase.
- No se almacene a mas de 50 ’C.
- No se aplique cerca del fuego.

SHAMPOO CON ESPUMA PARA CARROCERÍAS VERDE

DATOS TÉCNICOS:

- Liquido color VERDE
- CONTENIDO NETO 480 ML
- No contiene álcalis, agresivos o solventes aromáticos
- Diluciones 1 a 150 litros

CARACTERÍSTICAS:

- Deja un agradable aroma y no daña sus manos
- Es un detergente liquido de espuma controlada
- Producto biodegradable
- Contiene abrillantadores para todas las operaciones de lavado
- Se puede usar con agua fría, caliente, suave, dura y reciclada
- Produce suficiente espuma en altas diluciones
- Penetra y remueve rápidamente, suspende la suciedad pesada de los caminos; así como películas formadas por el tráfico de la ciudad, lodo, sales, insectos de las carreteras y cualquier suciedad que le sea difícil eliminar.
- Al ser un detergente líquido, que no contiene jabones, es fácil el proceso de enjuague, no deja manchas ni películas opacas que pudieran decolorar los acabados automotrices.

RECOMENDACIONES:

- No dejar al alcance de los niños
- Evitar el contacto a los ojos
- Si fuese el caso lavar con agua en abundancia
- En caso de ingestión no provocar el vomito y acudir al medico.